



DE DIETRICH GT 530 ЧУГУНЕН КОТЕЛ

ОПИСАНИЕ

Чугунен котел от ефетективен чугун с херметизирана камера монтиран на носеща рама с регулируеми крачета. Подходящ за нискотемпературни инсталации с температура до 40° с възможност за пълно изстиване между два работни цикла. Лесна адаптация на всякаква горелка към четирихогова горивна камера с оптимизирани размери и с к.п.г. до 93% работеща със стандарта, модулираща или нискоемисионна горелка. Подсилена топлоизолация от минерална вата 100 мм осигуряваща намалени загуби и висока ефективност. Доставка се с фабрично настроен гатчик за поток. Глидерна структура позволяваща лесен монтаж във всякакво болейрно помещение.

Възможност за избор от 4 вида управление: Стандартно, ВЗ, КЗ, Diematic- m 3.

Технически характеристики

- Максимална работна температура: 100°C
- Максимално работно налягане: 6 bar

- Диапазон на термостата: от 40 до 90°C
- Аварийен термостат: 110° C

Тип на котела	GT	530- 7	530- 8	530- 9	530- 10	530- 11	530- 12
Диапазон на полезна мощност	kW	348- 406	406- 464	464- 522	522- 580	580- 638	638- 696
Номинална входяща мощност	kW	387- 451	451- 516	516- 580	580- 644	644- 709	709- 773
Водно съдържание	литра	389	427	465	503	541	579
Температура на изгорелите газове	°C	<210	<210	<210	<210	<210	<210
Нетно тегло	kg	1852	2046		2412	2601	2810
АРТИКУЛЕН №				MAE310	MAE320	MAE330	MAE340

Тип на котела	GT	530- 13	530- 14	530- 15	530- 16	530- 17	530- 18
Диапазон на полезна мощност	kW	696- 754	754- 812	812- 870	870- 928	928- 986	986- 1044
Номинална входяща мощност	kW	773- 838	838- 902	902- 967	967- 1031	1031- 1096	1096- 1160
Водно съдържание	литра	617	655	693	731	769	807
Температура на изгорелите газове	°C	<210	<210	<210	<210	<210	<210
Нетно тегло	kg	3000	3171	3364	3561	3756	3955
АРТИКУЛЕН №		MAE350	MAE360	MAE370	MAE380	MAE390	MAE400

Тип на котела	GT	530- 19	530- 20	530- 21	530- 22	530- 23	530- 24	530- 25
Диапазон на полезна мощност	kW	1044- 1102	1102- 1160	1160- 1218	1218- 1276	1276- 1334	1334- 1392	1392- 1450
Номинална входяща мощност	kW	1160- 1224	1224- 1289	1289- 1353	1353- 1418	1418- 1482	1482- 1547	1547- 1611
Водно съдържание	литра	845	905	943	981	1019	1057	1095
Температура на изгорелите газове	°C	<210	<210	<210	<210	<210	<210	<210
Нетно тегло	kg	4124	4343	4538	4734	4930	5107	5297
АРТИКУЛЕН №		MAE410	MAE420	MAE430	MAE440	MAE450	MAE460	MAE470