

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE

№/No 1/2023

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Unique identification code of the product-type:

РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ G500F/10 789-100-44
RADIATOR G500F/10 789-100-44

2. Предвидена употреба/употреби:
Intended use/es:

Отоплителни инсталации в сгради
Heating systems in buildings

3. Производител:
Manufacturer:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
Ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
System/s of AVCP:

Система 3

5. Хармонизиран стандарт:
Harmonised standard:

EN 442-1:2014

Нотифициран орган/органи:
Notified body/ies:

1452, Instytut Energetyki

6. Декларирани експлоатационни показатели:
Declared performance/s:

Съществени характеристики <i>Essential characteristic</i>	Експлоатационни свойства <i>Performance of a construction product</i>	Хармонизирана техническа спецификация <i>Harmonised technical specification</i>
Устойчивост на огън <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 442-1:2014
Отделяне на опасни вещества <i>Release of dangerous substances</i>	Продуктът не отделя вещества <i>The product does not emit dangerous substances</i>	
Стегнатост под налягане <i>Pressure tightness</i>	Няма течове при 1,3 пъти по-високо от максималното работно налягане [kPa]. <i>No leakage at 1,3 x maximum operating pressure [kPa].</i>	
Повърхностна температура <i>Surface temperature</i>	Макс. 95° C	
Устойчивост на налягане <i>Resistance to pressure</i>	Без пукнатини при 1,69 пъти максималното работно налягане [kPa]. Максимално работно налягане: 2000 [kPa]. <i>No breakage at 1,69 x maximum operating pressure [kPa]. Maximum operating pressure: 2000 [kPa]</i>	
Номинална топлинна мощност <i>Rated thermal output</i>	$\Phi_{30} = 579 \text{ [W]}$ $\Phi_{50} = 1129 \text{ [W]}$	
Топлинна мощност при различни работни условия (характеристики) <i>Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)</i>	$\Phi = 6,7949 \times \Delta T^{1,3069}$	
Устойчивост като: <i>Durability as:</i>		
Устойчивост на корозия <i>Resistance against corrosion</i>	Няма повърхностна корозия след излагане на влага в продължение на 100 часа <i>Absence of surface corrosion after 100h humidity</i>	
Устойчивост на светлинни удари <i>Resistance against minor impacts</i>	Клас 0 <i>Class 0</i>	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) no 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Подписано за и от името на производителя:

(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Barbara Stefańczyk - Мениджър на проекти и внедряване на продукти
Barbara Stefańczyk - Project & Product Implementation Manager

Armatura Kraków S.A.

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU [Подпис, място и дата на издаване]

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72 (Signature, place and date of issue)

tel. 12-25-44-377

Kraków, 07.06.2024 r.