

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**23 – НУРВСПСРБ – PL – 033 - 45**

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

**Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)
тип „PVC-KG”**

Предназначени за безнапорно подземно отводняване и канализация извън сгради с размери, асортимент и оценени характеристики на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, дадени в Приложение № 1 към сертификата

пуснат на пазара от
“ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ №3

и произвеждан в
PIPELIFE POLSKA S.A.
4 Torfowa Str., Kartoszyno, 84-110 Krokowa, Poland

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно

БДС EN 1401-1:2019
БДС EN 1401-1:2019/ NA:2020

и съответстват на националните изисквания, определени в
точка 3 от Приложение № 2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
изм. и доп. със Заповед № 02-14-590/05.07.2017 г. и Заповед № РД-02-14-257/ 13.03.2019 г.

Сертификатът е издаден за първи път на **03.06.2020г.**, преиздаден на **03.06.2023г.** и остава валиден до **02.06.2026г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място на издаване: гр. София
Дата: 03.06.2023г.

Управител:
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA) STANDART

Този сертификат включва 1 бр. приложение от 2 страници, което е неразделна част от него.

Приложение №1

към Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – PL – 033 – 45

издаден на 03.06.2023г. с валидност до 02.06.2026г.

1. Асортимент и размери

1.1 PVC- KG Дъга	
DN/Номинален диаметър, mm	Разклонение в градуси (°)
110	15°
110	30°
110	45°
110	87°
160	15°
160	30°
160	45°
160	87°
200	15°
200	30°
200	45°
200	87°
250	15°
250	30°
250	45°
250	87°
315	15°
315	30°
315	45°
315	87°
400	15°
400	30°
400	45°
400	87°

1.2 PVC- KG Разклонител	
Разклонител 45°	Разклонител 87°30'
DN/D1, mm	DN/D1, mm
110/110	110/110
160/110	160/110
160/160	160/160
200/110	200/110
200/160	200/160
200/200	200/200
250/110	250/110
250/160	250/160
250/200	250/200
250/250	250/250
315/110	315/110
315/160	315/160
315/200	315/200
315/250	315/250
315/315	315/315
400/110	400/110
400/160	400/160
400/200	400/200
400/250	400/250
400/315	400/315
400/400	400/400

1.3 PVC- KG Редуктор	1.4 PVC- KG тапа	1.5 PVC- KG капа	1.6 PVC- KG възвратна клапа
DN/D1 Номинален диаметър редукция, mm	DN, mm	DN, mm	DN, mm
160/110	110	110	110
200/160	160	160	160
250/200	200	200	200
315/250	250	250	
400/315	315	315	
		400	

1.7 PVC- KG Уплътнителен пръстен	1.8 PVC- KG Муфа	1.9 PVC- KG Двойна муфа	1.10 PVC- KG Ревизия с винтов капак
DN, mm	DN, mm	DN, mm	DN, mm
110	110	110	110
160	160	160	160
200	200	200	200
250	250	250	250
315	315	315	315
400	400	400	400

2. Оценени характеристики в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид и цвят	Съгласно БДС EN 1401-1:2019 т. 6
Геометрични характеристики, mm	Съгласно БДС EN 1401-1:2019 Таблицы 5, 6, 8 и т. 7.2.5
Устойчивост/ якост на удар	Да няма повреди Съгласно БДС EN 1401-1:2019
Температура на размекване по Vicat (VST), °C	≥ 77 °C Съгласно БДС EN 1401-1:2019
Влияние на нагряване, %	Съгласно БДС EN 1401-1:2019 т. 9.2 и таблица 15
Водонепропускливост	Без течове Съгласно БДС EN 1401-1:2009

Място на издаване: гр. София
Дата: 03.06.2023г.

Управител:

BULAQUA STANDART
(инж. Александър Маринчев)